



# Presse-étoupe

## Accessoires

avec contre-écrou - orange

<b>Art-No</b>	S22764001
<b>Désignation 1</b>	Presse-etoupes KVR M40-MGM/or
<b>Désignation 2</b>	orange
<b>E-No</b>	121442752
<b>EM-No</b>	C 1232/40 OR
<b>EAN / GTIN</b>	4013902815890
<b>Classe ETIM</b>	EC000441
<b>Poids</b>	50 gr
<b>Unité d'emballage</b>	5 p.
<b>Zolltarif-Nummer</b>	39269097



## Description du produit

Presse-étoupe, IP68, avec décharge de traction, polyamide, M\_ x 1,5 mm, avec contre-écrou, noir  
Plage d'étanchéité 4 - 10 mm, longueur du filetage 8 mm

## Données Techniques

<b>type de filetage</b>	métrique
<b>dimension nominale de filetage métrique/PG</b>	40
<b>pas de filetage</b>	1,5 mm
<b>longueur de filetage</b>	11 mm
<b>ouverture de clé</b>	53 mm
<b>hexagone mesure d'angle</b>	58 mm
<b>convient pour diamètre de câble</b>	16-28 mm
<b>matériau</b>	matière synthétique
<b>qualité du matériau</b>	polyamide (PA)
<b>protection superficielle</b>	non-traité
<b>sans halogène</b>	true
<b>renforcé de fibres de verre</b>	false
<b>indice de protection (IP)</b>	IP68

## Données Techniques

<b>résistant au choc</b>	true
<b>couleur</b>	orange
<b>numéro RAL</b>	2004
<b>protection au pliage</b>	false
<b>avec contre-écrou</b>	true
<b>encliquetable à l'ouverture</b>	false
<b>version</b>	droit
<b>insert d'étanchéité multiple</b>	false
<b>presse-étoupe pour câble plat</b>	false
<b>avec délestage de traction</b>	true
<b>type de joint d'étanchéité</b>	anneau d'étanchéité
<b>presse-étoupe divisible</b>	false
<b>température d'utilisation</b>	-20 - 60 °C
<b>version antidéflagrante approuvée</b>	false
<b>pour zone antidéflagrante gaz</b>	sans
<b>pour zone de poussière antidéflagrante</b>	sans
<b>pour câbles armés</b>	false
<b>version CEM</b>	false
<b>blindé</b>	false