




Abzweigdose • IP55

Abzweigdosen

i 12 • Innentiefe 30.5 mm • 15 Einführungen (12/3) • Aussenbefestigung

Art-Nr	S33261201
Bezeichnung 1	Verbind.-Dose i 12-L/w
Bezeichnung 2	85×85×37 mm, weiss
E-No	152105244
EM-No	A 2162 RI
EAN / GTIN	4013902399338
ETIM Klasse	EC002600
Gewicht	0.041 kg
Verpackungseinheit	10 Stk
Zolltarif-Nummer	85389099



Produktbeschreibung

Gehäuse Thermoplast (**Polyethylen**), halogenfrei, Deckel (**Polypropylen**) aufsnappbar, Einführung durch Seitenwand und Boden (Seitenwand / Boden), abgestufte Kabeleinführungen für unterschiedliche Durchmesser, Verschlussstopfen und Lochwerkzeug (1/VE) beiliegend, Aussenbefestigung mit Durchführungen für Kabelbinder, spritzwasserfest.

Die Abzweigdosen - zur Kennzeichnung von Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtung - sind mit rotem Deckel und dem Zusatz «SB» in der Bezeichnung erhältlich.

Technische Daten

Bestückung	ohne
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	false
Montage unter Wasser	false
Für Rohrdurchmesser	sonstige
Anzahl der Einführungen	15
Einführung von hinten	true
Länge	85 mm
Breite	85 mm
Tiefe	37 mm

Technische Daten

Anreihbar	false
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	true
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP55
Ausführung Deckel	Blinddeckel
Transparenter Deckel	false
Vergiessbar	false
Deckelbefestigung	aufrastend
Mit Vergussmasse mitgeliefert	false
Plombierbar	false
Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	false
Witterungsbeständig	false
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	false
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne

Links

[Spelsberg RoteReihe](#)
[Produktdatenblatt](#)

Medien