



# Abzweigdose Mini mit Dichtungsmembranen • IP55

## Abzweigdosen

2K-Mini • Innentiefe 33 mm • 11 Einführung (10/1) • Innenbefestigung

<b>Art-Nr</b>	S34490801
<b>Bezeichnung 1</b>	Abzweigdose 2K-Mini-L
<b>Bezeichnung 2</b>	89×43×38 mm
<b>E-No</b>	152051344
<b>EM-No</b>	A 2178
<b>EAN / GTIN</b>	4013902642472
<b>ETIM Klasse</b>	EC002600
<b>Gewicht</b>	30.5 gr
<b>Verpackungseinheit</b>	10 Stk
<b>Zolltarif-Nummer</b>	85369095



## Produktbeschreibung

Gehäuse 2 Komponenten-Thermoplast (**Polypropylen**), halogenfrei, Deckel aufschnappbar, Einführungen an Seiten- und Rückwand durch Membranen aus thermoplastischem Elastomer, grosser Dichtbereich Ø 2-14 mm, Ausführung mit oder ohne aneinanderreihbare Schraubklemmen, spritzwasserfest

## Technische Daten

<b>Bestückung</b>	ohne
<b>Max. Leiterquerschnitt</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Form</b>	rechteckig
<b>Montageart</b>	Wand-/Deckenmontage
<b>Montage im Erdreich</b>	false
<b>Montage unter Wasser</b>	false
<b>Für Rohrdurchmesser</b>	sonstige
<b>Anzahl der Einführungen</b>	10
<b>Einführung von hinten</b>	true
<b>Länge</b>	89 mm
<b>Breite</b>	43 mm
<b>Tiefe</b>	38 mm

## Technische Daten

<b>Anreihbar</b>	false
<b>Art der Gehäusedurchführung</b>	Dichtmembran
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>Halogenfrei</b>	true
<b>Oberflächenschutz</b>	sonstige
<b>Farbe</b>	weiss
<b>Schutzart (IP)</b>	IP55
<b>Ausführung Deckel</b>	Blinddeckel
<b>Transparenter Deckel</b>	false
<b>Vergiessbar</b>	false
<b>Deckelbefestigung</b>	aufrastend
<b>Mit Vergussmasse mitgeliefert</b>	false
<b>Plombierbar</b>	false
<b>Bemessungsisolationsspannung Ui</b>	400 V
<b>Funktionserhalt</b>	ohne
<b>Mit Abschirmung</b>	false
<b>Witterungsbeständig</b>	false
<b>Einsatztemperatur</b>	-25 - 40 °C
<b>Explosionsgeprüfte Ausführung</b>	false
<b>Für Ex-Zone Gas</b>	ohne
<b>Für Ex-Zone Staub</b>	ohne

## Links

[Spelsberg Rote Reihe](#)  
[Produktdatenblatt](#)

## Medien

