



Abzweigdose Mini mit Dichtungsmembranen • IP55

Abzweigdosen

2K-Mini AB • Innentiefe 33 mm • 11 Einführung (10/1) • Aussenbefestigung

Art-Nr	S34590801
Bezeichnung 1	Abzweigdose 2K-Mini AB-L
Bezeichnung 2	89×43×38 mm
E-No	152004334
EM-No	A 2178 G
EAN / GTIN	4013902642595
ETIM Klasse	EC002600
Gewicht	31.7 gr
Verpackungseinheit	10 Stk
Zolltarif-Nummer	85369095



Produktbeschreibung

Gehäuse 2 Komponenten-Thermoplast (**Polypropylen**), halogenfrei, Deckel aufsnappbar, Einführungen an Seiten- und Rückwand durch Membranen aus thermoplastischem Elastomer, grosser Dichtbereich Ø 2-14 mm, Ausführung mit oder ohne aneinanderreihbare Schraubklemmen, spritzwasserfest

Technische Daten

Bestückung	ohne
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	false
Montage unter Wasser	false
Für Rohrdurchmesser	sonstige
Anzahl der Einführungen	10
Einführung von hinten	true
Länge	89 mm
Breite	43 mm
Tiefe	38 mm

Technische Daten

Anreihbar	false
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	true
Oberflächenschutz	sonstige
Farbe	weiss
Schutzart (IP)	IP55
Ausführung Deckel	Blinddeckel
Transparenter Deckel	false
Vergiessbar	false
Deckelbefestigung	aufrastend
Mit Vergussmasse mitgeliefert	false
Plombierbar	false
Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	false
Witterungsbeständig	false
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	false
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne

Links

[Spelsberg Rote Reihe](#)
[Produktdatenblatt](#)