

# QUICKLED

by Demelectric

## Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Avvertenze di sicurezza

Lichtband QUICKLED 240N • 2-seitig

Bande lumineuse QUICKLED 240N • double face

Banda luminare QUICKLED 240N • bifacciale



4000 K

1500 lm



**Demelectric AG**

Steinhaldenstrasse 26 CH-8954 Geroldswil Tel. +41 43 455 44 00 [info@demelectric.ch](mailto:info@demelectric.ch) [demelectric.ch](http://demelectric.ch)




Bitte beachten Sie immer die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch von Elektrogeräten, um die Unfallgefahr zu vermeiden. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Lichtband und die Netzanschlussleitung auf allfällige Beschädigungen.

- Quickled ist kein Kabel, sondern ein flexibles Lichtband mit einer PVC-ummantelten Leiterbahn.
- Kein knicken, verdrehen oder ziehen.
- Das Lichtband nur komplett ausgerollt in Betrieb nehmen.
- Nicht an der Zuleitung hängen lassen. Maximale Zuglast 10 kg. Bei höherer Zuglast kann die Leiterbahn reißen und der Garantieanspruch entfällt.
- Lichtband nicht durchhängen lassen, mindestens alle 2 m mit geeignetem Befestigungsmaterial z. B. Montageclips (941 905 239) oder Kabelbinder entlasten.
- LED-Lampen können nicht ersetzt werden. Bei Beschädigungen den Abschnitt mit unserem Reparatur-Set (941 905 249) auswechseln.
- Das Lichtband nur an den dafür vorgesehenen Stellen im ausgeschalteten Zustand mit einem Cuttermesser (keine Schere) durchtrennen.
- Endstück immer mit Endkappen versehen.

**Das Lichtband QUICKLED 240N kann schnell und einfach ohne Werkzeug bis max. 100 Meter gekoppelt werden.**

#### Technische Spezifikationen

- Farbtemperatur: 4000 K
- Lampenleistung: 15 W/m  $\pm$ 10%
- Lichtausbeute: >1500 lm/m
- Anzahl LED/m: 240 Stück
- Ausstrahlungswinkel: +/- 120°
- 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Nicht dimmbar
- Schutzart: Lichtband IP65, Stecker IP55
- Schlagfestigkeit: IK10
- Schutzklasse: II
- Umgebungstemperatur: -30 °C bis +45 °C
- Lebensdauer: 30'000 h
- Mantelmaterial: PVC, selbstverlöschend



CE  
RoHS





Veillez toujours respecter les règles générales de sécurité pour l'utilisation d'appareils électriques afin d'éviter tout risque d'accident. Avant chaque utilisation, vérifiez que la bande lumineuse et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.

- Quickled n'est pas un câble, mais une bande lumineuse flexible avec un chemin conducteur recouvert de PVC.
- Ne pas plier, tordre ou tirer.
- Utiliser la bande lumineuse uniquement lorsqu'elle est complètement déroulée.
- Ne pas laisser pendre à l'alimentation. Charge de traction maximale 10 kg. Si la charge de traction est plus élevée, la piste conductrice peut se déchirer et la garantie sera annulée.
- Ne pas laisser pendre la bande lumineuse, décharger au moins tous les 2 m avec un matériel de fixation adapté par ex. clips de montage (941 905 239) ou serre-câbles.
- Les lampes à LED ne peuvent pas être remplacées. En cas de dommage, remplacez la section avec notre kit de réparation (941 905 249).
- Coupez la bande lumineuse uniquement aux points désignés avec un cutter (pas de ciseaux) et uniquement lorsqu'elle est éteinte.
- Toujours placer des embouts aux extrémités.

**La bande lumineuse QUICKLED 240N peut être couplée rapidement et facilement sans outil jusqu'à 100 mètres maximum.**

### Spécifications techniques

- Température de couleur: 4000 K
- Puissance de la lampe: 15 W/m  $\pm$ 10%
- Flux lumineux: >1500 lm/m
- Nombre LED/m: 240 pcs
- Angle de rayonnement: +/- 120°
- 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Non dimmable
- Degré de protection: Bande lumineuse IP65, fiche IP55
- Résistance aux chocs: IK10
- Classe de protection: II
- Température ambiante: -30 °C à +45 °C
- Durée de vie: 30'000 h
- Matériau de la gaine: PVC, auto-extinguible



CE  
RoHS





Si prega di osservare sempre le norme generali di sicurezza per l'uso di apparecchi elettrici per evitare il rischio di incidenti. Prima di ogni utilizzo, controllare che la banda luminosa e il cavo di alimentazione non siano danneggiati.

- Quickled non è un cavo, ma una banda luminosa flessibile con un percorso conduttore rivestito in PVC.
- Non piegare, torcere o tirare.
- Utilizzare la banda luminosa solo se completamente srotolata.
- Non lasciare appesa all'alimentazione. Carico massimo di trazione 10 kg. In caso di carico di trazione maggiore, la pista conduttrice può lacerarsi. In questo caso è escluso da ogni garanzia.
- Non lasciare appesa la banda luminosa, scaricare almeno ogni 2 m con un materiale di fissaggio adatto ad es. clip di montaggio (941 905 239) o fascetta serracavo.
- Le lampade a LED non possono essere sostituite. Se sono presenti danni, sostituire la sezione con il nostro kit di riparazione (941 905 249).
- Taglia la banda luminosa solo nei punti segnalati con coltello a lama (senza forbici) e solo quando è spento.
- Collocare sempre un cappuccio terminale alle estremità.

**La banda luminosa QUICKLED 240N può essere accoppiata rapidamente e facilmente senza attrezzi fino a un massimo di 100 metri.**

### Specifiche tecniche

- Temperatura colore: 4000 K
- Potenza lampada: 15 W/m  $\pm$ 10%
- Flusso luminoso: >1500 lm/m
- Numero di LED/m: 240 pz
- Angolo di radiazione: +/- 120°
- 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Non dimmerabile
- Grado di protezione: Striscia luminosa IP65, spina IP55
- Resistenza agli urti: IK10
- Classe di protezione: II
- Temperatura ambiente: da -30 °C a +45 °C
- Durata della vita: 30'000 ore
- Materiale guaina: PVC, autoestinguente



CE  
RoHS