


Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Avvertenze di sicurezza

Lichtband QUICKLED
Bande lumineuse QUICKLED
Fascia luminare QUICKLED



QUICKLED 120

Art-No	D20500
E-No	941 003 509
EAN-No	7611859574807



QUICKLED 240

Art-No	D20501
E-No	941 003 519
EAN-No	7611859590531

Sicherheitshinweise zum Lichtband QUICKLED



- Quickled ist kein Kabel, sondern ein flexibles Lichtband mit einer PVC-ummantelten Leiterbahn.
- Kein knicken, verdrehen oder ziehen
- Nicht an der Zuleitung hängen lassen. Maximale Zuglast 10 kg. Bei höherer Zuglast kann die Leiterbahn reißen und der Garantieanspruch entfällt.
- Das Lichtband nur komplett ausgerollt in Betrieb nehmen.
- Lichtband nicht durchhängen lassen, mindestens alle 2 m mit geeignetem Befestigungsmaterial (Kabelbinder etc.) entlasten.
- LED-Lampen können nicht ersetzt werden, bei Beschädigungen ist das Lichtband zu ersetzen.
- Das Lichtband nur an den dafür vorgesehenen Stellen mit einem Cuttermesser (keine Schere) durchtrennen und nur in ausgeschaltetem Zustand.
- Endstück immer mit Endkappen versehen.

Consignes de sécurité pour la bande lumineuse QUICKLED



- Quickled n'est pas un câble, mais une bande lumineuse flexible avec un chemin conducteur recouvert de PVC.
- Ne pas plier, tordre ou tirer
- Ne pas laisser pendre à l'alimentation. Charge de traction maximale 10 kg. En cas de charge de traction plus élevée, la piste conductrice peut se déchirer et la demande de garantie est nulle.
- Ne pas laisser pendre la bande lumineuse, décharger au moins tous les 2 m avec un matériel de fixation adapté (serre-câble, etc.).
- Les lampes à LED ne peuvent pas être remplacées, la bande lumineuse doit être remplacée en cas de dommages.
- Coupez la bande lumineuse uniquement aux points désignés avec un cutter (pas de ciseaux) et uniquement lorsqu'elle est éteinte.
- Toujours placer des embouts aux extrémités.

Avvertenze di sicurezza per la fascia luminare QUICKLED



- Quickled non è un cavo, ma una banda luminosa flessibile con un percorso conduttore rivestito in PVC.
- Non piegare, torcere o tirare
- Non lasciare appesa all'alimentazione. Carico massimo di trazione 10 kg. In caso di carico di trazione maggiore, la pista conduttrice può lacerarsi. In questo caso è escluso da ogni garanzia.
- Utilizzare la fascia luminosa solo se completamente srotolata.
- Non lasciare appesa la fascia luminosa, scaricare almeno ogni 2 m con un materiale di fissaggio adatto (fascetta serracavo ecc.).
- Le lampade a LED non possono essere sostituite, in caso di danni sostituire l'intera fascia luminosa.
- Taglia la fascia luminare solo nei punti segnalati con coltello a lama (senza forbici) e solo quando è spento.
- Collocare sempre un cappuccio terminale alle estremità.