



FI • DFS4 • A FT (Fernauslösefunktion)

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) 4pol Typ A

FI • DFS4 • A FT • 16 A

Art-Nr	X09112921
Bezeichnung 1	FI-Schalter DFS 4 016-4/0.01-A FT
Bezeichnung 2	RCCB Typ A, Fernauslösefunkt., N links
EAN / GTIN	4014712146617
ETIM Klasse	EC002693
Gewicht	0.48 kg
Verpackungseinheit	1 Stk
Zolltarif-Nummer	85363010



Doepke

Produktbeschreibung

Fehlerstromschutzschalter.

Sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme.

Schalter in der FT-Ausführung ermöglichen das Auslösen der Prüftaste aus der Ferne. Mittels Hilfskontakt (1 Öffner / 1 Wechsler) lässt sich extern Anzeigen, wenn der FI-Schutzschalter auslöst

Technische Daten

Polzahl	4
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsfehlerstrom	0,01 A
Montageart	DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ	A
Selektiver-Typ	false
Kurzzeitverzögerter Typ	false
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10 kA
Stossstromfestigkeit	0,25 kA
Bemessungsabschaltvermögen	0,5 kA
Zusatzeinrichtungen integriert	sonstige
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut	Fernauslöser
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung	6 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung	400 V

Technische Daten

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung	AC
Schutzart (IP)	IP20
Breite in Teilungseinheiten	4,5
Einbautiefe	69 mm
Baugröße (nach DIN 43880)	4,5

Passendes Zubehör

Hilfsschalter, Art-No X09200040

Links

[Wer ist Doepke?](#)

Medien

