



FI - DFS4 - B+ (sensible à tous les courants, protection incendie accrue)

Disjoncteur différentiel (RCCB) 4 pôles type B

FI - DFS4 - B+ - 16 A

Art-No	X09115895HD
Désignation 1	Inter. diff. DFS 4 016-4/0.10-B+
Désignation 2	RCCB type B+, heavy duty, N gauche
EAN / GTIN	4014712203136
Classe ETIM	EC000003
Poids	0.49 kg
Unité d'emballage	1 p.
Zolltarif-Nummer	85363010



Doepke

Description du produit

Disjoncteur à courant résiduel sensible AC / DC (RCCB) pour la détection des courants résiduels alternatifs, pulsés et continus DC sensible aux courants de défaut et aux fréquences mixtes de 0 Hz à 20 kHz

Données Techniques

nombre de pôles	4
tension assignée	400 V
courant assigné	16 A
courant de défaut assigné	0,1 A
tension d'isolement assignée Ui	400 V
tension de tenue aux chocs nominale (Uimp)	4 kV
puissance dissipée	2,8 W
mode de montage	barre DIN
type de courant différentiel	B+
type sélectif	false
type légèrement retardé	true
résistance au court-circuit (Icw)	10 kA
résistance aux courant de choc	3 kA
type de tension	AC

Données Techniques

avec dispositif de verrouillage	true
fréquence	50 Hz
équipement supplémentaire possible	true
indice de protection (IP)	IP20
largeur en unités de division	4
profondeur totale	69 mm
température d'ambiance en service	-25-40 °C
degré de pollution	2
section de conducteur connectable multifilaire	1.5-50 mm ²
section de conducteur connectable unifilaire	1.5-50 mm ²
numéro RAL (similaire)	7035
antidéflagrant	false

Accessoires Assortis

Hilfsschalter, Art-No X09200040

Médias

