



FI - DFS4 - B NK (détection de tous les courants, protection physique contre

Disjoncteur différentiel (RCCB) 4 pôles type B

FI - DFS4 - B NK - 25 A

Art-No	X09124995HD
Désignation 1	Inter. diff. DFS 4 025-4/0.03-B NK
Désignation 2	RCCB type B NK, heavy duty, N gauche
E-No	531822040
EM-No	E 9058/25 B NK L HD
EAN / GTIN	4014712216259
Classe ETIM	EC000003
Poids	0.5 kg
Unité d'emballage	1 p.
Zolltarif-Nummer	85363030



Doepke

Description du produit

Sensible à tous courants interrupteurs différentiels. Légèrement retardé.

La version B NK convient à la protection contre les courants de défaut dans les install. avec convertisseurs de fréquence, onduleurs PV, systèmes ASI, etc.

Limite supérieure de déclenchement: max. 300 mA / 150 kHz

Adapté aux établ. avec risques d'incendie.

Données Techniques

nombre de pôles	4
tension assignée	400 V
courant assigné	25 A
courant de défaut assigné	0,03 A
tension d'isolement assignée Ui	400 V
tension de tenue aux chocs nominale (Uimp)	4 kV
puissance dissipée	3,7 W
mode de montage	barre DIN
type de courant différentiel	B
type sélectif	false
type légèrement retardé	true
résistance au court-circuit (Icw)	10 kA

Données Techniques

résistance aux courant de choc	3 kA
type de tension	AC
avec dispositif de verrouillage	true
fréquence	50 Hz
équipement supplémentaire possible	true
indice de protection (IP)	IP20
largeur en unités de division	4
profondeur totale	69 mm
température d'ambiance en service	-25-60 °C
degré de pollution	2
section de conducteur connectable multifilaire	1.5-50 mm ²
section de conducteur connectable unifilaire	1.5-50 mm ²
numéro RAL (similaire)	7035
antidéflagrant	false

Accessoires Assortis

Hilfsschalter, Art-No X09200040

Médias

