



FIB • Typ B+ • 1+N

FI/LS-Kombinationen (RCBO) 1+N

FIB • Typ B+ • 32 A • 1+N

Art-Nr	X09949307
Bezeichnung 1	FI/LS-Komb. DRCBO 4 B32/0.03/1N-B+
Bezeichnung 2	RCBO Typ B +, Charakteristik B
EAN / GTIN	4014712265257
ETIM Klasse	EC000905
Gewicht	0.2 kg
Verpackungseinheit	0 Stk
Zolltarif-Nummer	85363030

Doepke

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	2
Anzahl der abgesicherten Pole	1
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsisolationsspannung U_i	440 V
Bemessungsstossspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV
Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsfehlerstrom	0,03 A
Fehlerstrom-Typ	B+
Energiebegrenzungsklasse	3
Verlustleistung	6,4 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	6 kA
Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 61009-1	6 kA
Abschaltcharakteristik	kurzzeitverzögert
Stossstromfestigkeit	3 kA
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Auslösecharakteristik	B
Mitschaltender Neutralleiter	true
Mit Verriegelungsvorrichtung	false

Technische Daten

Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25-40 °C
Breite in Teilungseinheiten	2,5
Einbautiefe	67 mm
Fehlauslöseschutz	false
Schutzart (IP)	IP20
Anschliessbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1-35 mm ²
Anschliessbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1-25 mm ²

Medien