



DLS 6 i • einpolig (1)

Leitungsschutzschalter (MCB) DLS 6i einpolig

DLS 6i • 10 kA

Art-No	X09916025
Bezeichnung 1	Leitungsschutzschalter DLS 6i B25-1
Bezeichnung 2	10 kA
EAN / GTIN	4014712169708
ETIM Klasse	EC000042
Gewicht	121 kg
Verpackungseinheit	1 Stk
Zolltarifnummer	85362010

Doepke

Technische Daten

Einbautiefe	68.7 mm
Auslösecharakteristik	B
Polzahl (gesamt)	1
Anzahl der abgesicherten Pole	1
Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsisolationsspannung U_i	2'000 V
Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 60898 bei 230 V	1 kA
Spannungsart	AC
Bemessungsschaltvermögen I_{cu} nach IEC 60947-2 bei 230 V	1 kA
Frequenz	50 Hz
Energiebegrenzungsklasse	3
Mitschaltender Neutralleiter	false

Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	false
Breite in Teilungseinheiten	1
Einbautiefe	68.7 mm
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 - +55 °C
Anschliessbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	0.5-35 mm ²
Anschliessbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1-25 mm ²

Produktbeschreibung

Die Baureihe DLS 6 bietet eine grosse Auswahl verschiedener Typen für den Einsatz in Wohn- und Zweckgebäude sowie im industriellen Bereich. Ihre geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung. Die Leitungsschutzschalter DLS 6 lassen sich durch ihren grossen Klemmbereich einfach montieren.

Die Ausführung DLS 6i eignet sich durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in Industrieanlagen

Links

[Wer ist Doepke?](#)