



DLS 6 i • dreipolig (3)

Leitungsschutzschalter (MCB) DLS 6i dreipolig

DLS 6i • 10 kA

Art-No	X09916115
Bezeichnung 1	Leitungsschutzschalter DLS 6i B25-3
Bezeichnung 2	10 kA
EAN / GTIN	4014712170360
ETIM Klasse	EC000042
Gewicht	363 kg
Verpackungseinheit	1 Stk
Zolltarifnummer	85362010

Doepke

Technische Daten

Einbautiefe	68.7 mm
Auslösecharakteristik	B
Polzahl (gesamt)	3
Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 60898 bei 230 V	1 kA
Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 60898 bei 400 V	1 kA
Spannungsart	AC
Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 60898 bei 400 V	1 kA
Bemessungsschaltvermögen I_{cu} nach IEC 60947-2 bei 230 V	1 kA
Bemessungsschaltvermögen I_{cu} nach IEC 60947-2 bei 400 V	1 kA
Frequenz	50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter	false

Verschmutzungsgrad	3
Zusatzeinrichtungen möglich	false
Breite in Teilungseinheiten	1
Einbautiefe	68.7 mm
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 - +55 °C

Produktbeschreibung

Die Baureihe DLS 6 bietet eine grosse Auswahl verschiedener Typen für den Einsatz in Wohn- und Zweckgebäude sowie im industriellen Bereich. Ihre geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung. Die Leitungsschutzschalter DLS 6 lassen sich durch ihren grossen Klemmbereich einfach montieren.

Die Ausführung DLS 6i eignet sich durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in Industrieanlagen

Links

[Wer ist Doepke?](#)