

EB-Steckdose IP55

Steckverbindungen CH/DE-Norm



| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Art-No | D20615 |
| Bezeichnung 1 | EB-Steckdose T15 IP55 anthrazit/rot |
| Bezeichnung 2 | 10 A, IK07, inkl. Flachdichtung |
| E-No | 666378139 |
| EM-No | F 4709/15 R |
| EAN / GTIN | 7611859588415 |
| ETIM Klasse | EC000125 |
| Gewicht | 0.083 kg |
| Verpackungseinheit | 20 Stk |
| Zolltarifnummer | 85366990 |



Technische Daten

| | |
|--|-----------------------|
| Ausführung | Schweizer Norm Typ 15 |
| Schutzkontakt | true |
| Schutzleiterkontakt rund | true |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 5 |
| Mit Signallampe | false |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | false |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | Schutzart (IP) |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Mit Klappdeckel | true |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | false |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | false |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Farbe | anthrazit |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7'016 |
| Transparent | false |
| Transparent | false |
| Abschliessbar | false |
| Auswurfmechanismus | false |
| Isolierter Einbau | true |
| Mit Funktionsbeleuchtung | false |
| Mit Orientierungslicht | false |
| Überspannungsschutz | false |
| Fehlerstromschutz | false |
| Mit Feinsicherung | false |
| Sonderstromversorgung | sonstige |
| Montageart | Einbauinstallation |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | true |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Antibakterielle Behandlung | false |
| Mit Ein-/Ausschalter | false |
| Mit Durchschleiffunktion | false |
| Verdreher Zentraleinsatz | false |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 230 V |

| | |
|--|-------|
| Frequenz | 50 Hz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
| "Für ""erschwerte Bedingungen"" (nach VDE)" | false |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Gerätebreite | 50 mm |
| Gerätehöhe | 60 mm |
| Gerätetiefe | 25 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 26 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 26 mm |

Produktbeschreibung

Polyamid, 50×64 mm, schlagfest, Klappdeckel rund, für Bohrung Ø 43 mm, Befestigungslochdistanz 38×38 mm, strahlwassersicher IP55

Links

