



Spitalgerätekabel • mit Y-Spritzteil aus Polyurethan

Spitalgerätekabel

Mit Apparatesteckdose T113 • abgewinkelte Ausführung

Art-No	D8401230
Bezeichnung 1	Spitalkabel 3 m, mit T113W, 2×MC POAG
Bezeichnung 2	EPDM/PUR 3×1.5 mm ² + 4 mm ²
EAN / GTIN	7611859340631
ETIM Klasse	EC001576
Gewicht	0.7 kg
Verpackungseinheit	1 Stk
Zolltarifnummer	85444980



Technische Daten

Anschluss 1	Schweizer Norm Typ 12
Steckverbindersystem systemgebunden	false
Ader-Zahl	3
Mantelmaterial	Polyurethan (PUR)
Temperaturbeständigkeit	-25 - +90 °C
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Mantel-Farbe	anthrazit
Spiralleitung	false
Mit Schutzleiter	true
Schutzart (IP)	IP44

Mit Schnurschalter

false

Produktbeschreibung

Für medizinisch genutzte Räume

- Kategorie 3 und 4.
- Netzkabel EPDM/PUR 3×1.5 mm² Klasse 5
- Durchgehende Klasse 6 Erdungslitze PUR 1×4 mm² für Potenzialausgleich
- Mantel PUR anthrazit.

Netzseite:

- Stecker Typ 12 angespitzt
- MC Winkelstecker montiert

Links

[Stromverteiler und mehr...](#)