



## REG-Schrittschalter elektromechanisch S12-200-

### Elektromechanische Schrittschalter

2 Schliesser

<b>Art-No</b>	E21200020
<b>Bezeichnung 1</b>	S12-200-24V Schrittschalter 2S
<b>E-No</b>	534214040
<b>EM-No</b>	J 9098/24
<b>EAN / GTIN</b>	4010312100547
<b>ETIM Klasse</b>	EC000188
<b>Gewicht</b>	0.106 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1 Stk
<b>Zolltarifnummer</b>	85365080



## Technische Daten

<b>Funktion</b>	mechanisch Schalter
<b>Montageart</b>	DIN-Schiene
<b>Breite in Teilungseinheiten</b>	1
<b>Einbautiefe</b>	55 mm
<b>Anzahl der Kontakte als Schliesser</b>	2
<b>Steuerspannung 1</b>	24 V
<b>Steuerspannungsart 1</b>	AC
<b>Frequenz der Steuerspannung 1</b>	50 Hz
<b>Steuerspannung 2</b>	- V
<b>Steuerspannungsart 2</b>	-
<b>Frequenz der Steuerspannung 2</b>	- Hz
<b>Bemessungsschaltstrom</b>	16 A

---

<b>Versorgungsspannung</b>	24 V
<b>Spannungsart der Versorgungsspannung</b>	AC
<b>Max. Glühlampenlast</b>	2'300 W
<b>Max. Leuchtstofflampenlast</b>	2'300 VA
<b>Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)</b>	2'300 VA
<b>Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)</b>	500 VA
<b>Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)</b>	10 A
<b>Handbedienung möglich</b>	true

---

## Produktbeschreibung

### **Elektromechanischer Schrittschalter S12-200-. 2 Schliesser 16 A / 250 V AC.**

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100 %. Steuerleistungsbedarf 5-6 W.

Kontaktabstand 3 mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt > 6 mm.

**25 A-Geräte XS12. Anrastbares Kontaktmodul KM12.**

**Es können auch die anschlusskompatiblen Hybrid-Schrittschalter ES12DX-UC, ES12-200-8..230V UC und ES12-110-8..230V UC verwendet werden.**

## Links

1	3
	A1
	
	A2
2	4