

AP-Mini-Kombi SK CEE NEO - CEE16/5 et T25, IP54

Mini-Combinaisons



Art-No	WW11250613
Désignation 1	Mini-Combiné CEE NEO 16 A/T25 SK 5P NI
Désignation 2	racc. à vis 5×2.5 mm ² , M20/25 h/b, IP54
E-No	728602407
EM-No	K 56063/25
EAN / GTIN	4015609283095
Classe ETIM	EC000379
Poids	0.3191 kg
Unité d'emballage	1 p.
Numéro de tarif douanier	85366990



walther **CEEtyp**

Technische Daten

prise CEE - 16 A	1×16 A 5p 400 V
prise CEE - 32 A	sans
prise CEE - 63 A	sans
prise CEE - 125 A	sans
nombre de prises norme suisse type 25	1
protection	sans
interrupteur différentiel	sans
matériau du boîtier	matière synthétique
Type boîtier	CEE NEO
matière de contact	CuZn
traitement superficiel contacts	nickelé

alimentation/possibilité de branchement	2 lignes (ligne en boucle/pour bouclage)
nombre de pôles raccordement au réseau	5
diamètre entrée de câble	M25
type de raccordement réseau	CEE 16 A
maniement	montage mural
indice de protection (IP)	IP54
version militaire	false
couleur	noir
hauteur	180 mm
largeur	90 mm
profondeur	166 mm

Produktbeschreibung

Polyamide 6 gris anthracite RAL 7016, sans halogène, 3 entrées : 1×M20/25 en haut, 2×M20 en bas, boîtier d'entrée pivotant, bornier à vis 5 pôles

Links

[Horloge_CEE](#)