



## FI - DFS2 - A Twin (contrôle du fonctionnement sans interruption)

### Disjoncteur différentiel (RCCB) 2 pôles type A

<b>Art-No</b>	X09156010
<b>Désignation 1</b>	Inter. diff. DFS 2 080-2/0.30-A TWIN
<b>Désignation 2</b>	RCCB type A, Twin
<b>EAN / GTIN</b>	4014712207479
<b>Classe ETIM</b>	EC002693
<b>Poids</b>	590 kg
<b>Unité d'emballage</b>	1 p.
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85363030



## Technische Daten

<b>Zone spéciale</b>	Tests ininterrompus
<b>Courant défaut</b>	300 mA
<b>Type cour. défaut</b>	A
<b>Tension nominale</b>	230 V
<b>Courant nominal</b>	80 A
<b>Nombre de pôles</b>	2 pôles
<b>Courant de court-circuit</b>	10 kA

## Produktbeschreibung

Interrupteurs différentiels.

Sensible aux courants de défaut alternatifs et continus pulsés.

La version double permet de tester le disjoncteur différentiel sans couper le circuit. Dans cette version, deux RCCB complets sont combinés. Si les deux appareils sont allumés, un interrupteur peut être déclenché à l'aide

du bouton de test. Le deuxième disjoncteur différentiel reprend l'alimentation en courant et la fonction de protection

## Links

[Guide de/fr](#)