

FI - DFS4 - A FT (fonction de déclenchement à distance)

Disjoncteur différentiel 4 pôles (RCCB)



Art-No	X09176921
Désignation 1	Inter. diff. DFS 4 125-4/0.30-A FT
Désignation 2	RCCB type A, décl. à distance, N gauche
EAN / GTIN	4014712147058
Classe ETIM	EC002693
Poids	473 kg
Unité d'emballage	1 p.
Numéro de tarif douanier	85363030



Technische Daten

nombre de pôles	4
tension assignée	230 V
courant assigné	125 A
mode de montage	barre DIN
type de courant différentiel	A
type sélectif	false
type légèrement retardé	false
résistance au court-circuit (Icw)	10 kA
résistance aux courant de choc	0.25 kA
fréquence	50 Hz
équipement supplémentaire monté à l'usine	contact auxiliaire/commutateur de signal d'erreur
annexe de courant de coupure assigné	6 A

annexe de tension assigné	230 V
type de tension de commande équipement supplémentaire	AC/DC
indice de protection (IP)	IP40
largeur en unités de division	4.5
profondeur totale	69 mm
Courant défaut	300 mA
Type cour. défaut	A FT
Tension nominale	400 V
Courant nominal	125 A
Nombre de pôles	4 pôles
Conducteur neutre	Gauche
Courant de court-circuit	10 kA

Produktbeschreibung

Interrupteurs différentiels.

Sensible aux courants de défaut alternatifs et continus pulsés. Les commutateurs de style FT permettent de déclencher le bouton de test à distance. Un contact auxiliaire (1 contact d'ouverture / 1 inverseur), peut être utilisé pour indiquer à l'extérieur lorsque le disjoncteur différentiel se déclenche

Links

