

FI - DFS4 - A V500 (tension spéciale)

Disjoncteur différentiel 4 pôles (RCCB)



| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Art-No | X09174945 |
| Désignation 1 | Inter. diff. DFS 4 125-4/0.03-A V500 |
| Désignation 2 | RCCB type A, 500 V, N gauche |
| EAN / GTIN | 4014712154391 |
| Classe ETIM | EC000003 |
| Poids | 450 kg |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Numéro de tarif douanier | 85363030 |



Technische Daten

| | |
|---|--------------|
| nombre de pôles | 4 |
| tension assignée | 500 V |
| courant assigné | 125 A |
| mode de montage | barre DIN |
| type de courant différentiel | A |
| type sélectif | false |
| type légèrement retardé | false |
| résistance aux courant de choc | 0.25 kA |
| avec dispositif de verrouillage | false |
| équipement supplémentaire possible | true |
| indice de protection (IP) | IP40 |
| largeur en unités de division | 4 |
| profondeur totale | 69 mm |
| température d'ambiance en service | -25 - +40 °C |

| | |
|---|------------------------|
| degré de pollution | 2 |
| section de conducteur connectable multifilaire | 1.5-50 mm ² |
| section de conducteur connectable unifilaire | 1.5-50 mm ² |
| Courant défaut | 30 mA |
| Type cour. défaut | A |
| Tension nominale | 500 V |
| Courant nominal | 125 A |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Conducteur neutre | Gauche |
| Courant de court-circuit | 10 kA |

Produktbeschreibung

Interrupteurs différentiels.

Sensible aux courants de défaut alternatifs et continus pulsés.

Les appareils de la version V sont conçus pour des tensions spéciales.

Links

