



Gehäuse Schraub-/Bajonettverriegelung • Metall

Zubehör

Steckergehäuse • für Einsätze 111×34 mm • verschraubbar •
Kabeleinführung seitlich

Art-No	W717705
Bezeichnung 1	Schutzdeckel PA B24 für Anbauseite
Bezeichnung 2	Schraubverriegelung mit Fangschnur IP65
EAN / GTIN	4015609424900
ETIM Klasse	EC002314
Gewicht	0.055 kg
Verpackungseinheit	1 Stk
Zolltarifnummer	85366990



Technische Daten

Form	rechteckig
Art der Verriegelung	Schraube
Farbe	Silber
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Schutzart (IP), montiert	IP65

Produktbeschreibung

Druckgussgehäuse Aluminium pulverbeschichtet, **steingrau RAL 7001**, Verriegelungsbügel Stahl verzinkt, Dichtung NBR, T -40 - +125 °C, strahlwassersicher IP65 in verriegeltem Zustand.

HT = Hochtemperatur, Gehäuse für erhöhte Umwelthanforderung aus seewasserfester Spezial-Aluminium-Druckgusslegierung, pulverbeschichtet, **schwarz RAL 9005**, Verriegelungsbügel Edelstahl, schlagfest, Dichtung VITON, T -40 - +200 °C, strahlwassersicher IP65 in verriegeltem Zustand

Links