



## REG-Energiezähler WSZ15D-32 A mit MID-Zulassung und LCD

### Drehstromzähler und Wechselstromzähler

Direktmessung 1-phasig bis 32 A • Einzeltarif • LCD

<b>Art-No</b>	E28032015
<b>Bezeichnung 1</b>	WSZ15D-32A LCD geeicht, Energiezähler
<b>Bezeichnung 2</b>	1-phasig, mit MID
<b>E-No</b>	981871238
<b>EM-No</b>	J 4635/1
<b>EAN / GTIN</b>	4010312501627
<b>ETIM Klasse</b>	EC001506
<b>Gewicht</b>	0.086 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1 Stk
<b>Zolltarifnummer</b>	90283011



## Technische Daten

<b>Zählertyp</b>	DIN-Schiene
<b>Nennstrom (In)</b>	5 A
<b>Maximalstrom (Imax)</b>	32 A
<b>Nennspannung (Un) N-L</b>	230 V
<b>Nennspannung (Un) L-L</b>	- V
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Genauigkeitsklasse</b>	B
<b>Polart</b>	1-phasig
<b>Ausführung</b>	Direktmessung
<b>Energieart</b>	Wirkleistung
<b>Geeignet für</b>	Bezug

<b>Tarifausführung</b>	Eintarif
<b>Tarifsteuerung</b>	AC
<b>Messungsart Lastgang</b>	-
<b>Rücklaufsperr</b>	true
<b>Geeicht</b>	true
<b>Zulassung</b>	Measuring Instruments Directive
<b>Impulsausgang</b>	elektrisch
<b>Impulsart</b>	S0
<b>Impulsrate</b>	2000 Imp/kWh (kvarh)
<b>Anzeigeart</b>	digital
<b>Montageart</b>	REG
<b>Breite in Teilungseinheiten</b>	1
<b>Ausführung der Schnittstelle</b>	sonstige
<b>EDL40-Signatur</b>	false
<b>Mit Sperrcode</b>	false
<b>Anzahl der Stellen</b>	7
<b>Anzeige Momentanwert</b>	true
<b>Schutzart (IP)</b>	IP50
<b>Anzeige bei Anschlussfehler</b>	true
<b>Mit Reset-Funktion</b>	false
<b>Anlaufstrom Direktanschluss</b>	20 mA
<b>Stand-by-Verlust</b>	0.700000000 W
<b>B × H × T</b>	18×82×58 mm

## Produktbeschreibung

## Links

[Bedienungsanleitung\\_KW\\_37/2017\\_de/fr](#)

[Informationen zur MID für Elektrizitätszähler](#)

[Installationshinweise](#)