



## AP-Stecker • IP44 • 63 A

### Steckvorrichtungen CEE

63 A 3LNPE • Befestigungsmass 90×70 mm • Anschluss 6-25 mm<sup>2</sup> • Ko

<b>Art-No</b>	W660507VERN
<b>Bezeichnung 1</b>	Wandstecker CEEtyp 5L 63A 7h vernickelte
<b>Bezeichnung 2</b>	Kontakte
<b>E-No</b>	729550317
<b>EM-No</b>	K 5775/27 VN
<b>EAN / GTIN</b>	4015609700318
<b>ETIM Klasse</b>	EC001319
<b>Gewicht</b>	0.707 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1 Stk
<b>Zolltarifnummer</b>	85366990



**walther** CEEtyp

## Technische Daten

<b>IEC-Stromstärke</b>	63 A
<b>UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)</b>	60 A
<b>Spannung nach EN 60309-2</b>	500 V (50+60 Hz) schwarz
<b>Bemessungsspannung</b>	500 V
<b>Bemessungsfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Polzahl</b>	5
<b>Uhrzeit-Stellung</b>	7 h
<b>Kennfarbe</b>	schwarz
<b>RAL-Nummer</b>	7'035
<b>Schutzart (IP)</b>	IP44
<b>Anschlussstechnik</b>	Schraubklemme

<b>Bauform</b>	Wandgerätestecker (AP)
<b>Phasenwender</b>	false
<b>Steckrichtung</b>	abgewinkelt
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>Kontaktmaterial</b>	CuZn
<b>Oberflächenbehandlung Kontakte</b>	vernickelt
<b>Militärausführung</b>	false

## Produktbeschreibung

Polyamid 6, lichtgrau RAL 7035, halogenfrei, schlagfest, T -25 - +100 °C, Einführungen 1x M40 oben, spritzwassersicher, Kontakte vernickelt

## Links

### CEE-Uhr

